



GOMA LACA



Código de producto:

091004510 (100ml), 091004514 (250ml), 091004501 (1l)

Descripción:

Laca natural de acabado brillante. Aislante e imprimación de soportes porosos.

Campos Aplicación:

Se emplea como acabado para el pan de oro o plata y similares. Es un excelente barniz de acabado duro y brillante para pinturas acrílicas y/o vinílicas. Puede emplearse como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Seca por evaporación. Añadiendo colorantes al alcohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos transparentes. Se puede emplear como aglutinante para pigmentos en polvo. Barniz habitual en policromías.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Líquido transparente ambarino. Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 kg/l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	40 - 50 minutos
Diluyente	Alcohol
Métodos de Aplicación	Pincel, paletina, brocha o muñeca.
Limpieza de Utensilios	Alcohol o Limpia Pinceles Titan Arts
Presentación	100ml, 250ml, 1l

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales:

Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante.

Sobre madera: Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.

Sobre madera, también puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el sistema clásico, con la muñeca no muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un acabado uniforme y brillante.

Precauciones:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.